

# MATERIALE ANTINCENDIO SPRINKLER SPRINKLER UPRIGHT E PENDENT

## SPRINKLER UPRIGHT E PENDENT



UPRIGHT



PENDENT

Sprinkler modello UPRIGHT e PENDENT con bulbo da 5 mm, fattore K 80, filettatura di attacco da 1/2" e orifizio da 15 mm.

CODICE		FINITURA ESTERNA	TEMPERATURA ROTTURA FIALA	COLORE FIALA
UPRIGHT	PENDENT			
S12B57U	S12B57P	Ottone	57° C - 135° F	Arancio
S12B57UC	S12B57PC	Cromato	57° C - 135° F	Arancio
S12B57UW	S12B57PW	Bianco	57° C - 135° F	Arancio
S12B68U	S12B68P	Ottone	68° C - 155° F	Rosso
S12B68UC	S12B68PC	Cromato	68° C - 155° F	Rosso
S12B68UW	S12B68PW	Bianco	68° C - 155° F	Rosso
S12B79U	S12B79P	Ottone	79° C - 175° F	Giallo
S12B79UC	S12B79PC	Cromato	79° C - 175° F	Giallo
S12B79UW	S12B79PW	Bianco	79° C - 175° F	Giallo
S12B93U	S12B93P	Ottone	93° C - 200° F	Verde chiaro
S12B93UC	S12B93PC	Cromato	93° C - 200° F	Verde chiaro
S12B93UW	S12B93PW	Bianco	93° C - 200° F	Verde chiaro
S12B141U	S12B141P	Ottone	141° C - 286° F	Blu malva
S12B141UC	S12B141PC	Cromato	141° C - 286° F	Blu malva
S12B141UW	S12B141PW	Bianco	141° C - 286° F	Blu malva

## SPRINKLER UPRIGHT E PENDENT



UPRIGHT



PENDENT

Sprinkler modello UPRIGHT e PENDENT con bulbo da 5 mm, fattore K 115, filettatura di attacco da 3/4" e orifizio da 20 mm.

CODICE		FINITURA ESTERNA	TEMPERATURA ROTTURA FIALA	COLORE FIALA
UPRIGHT	PENDENT			
S34B57U	S34B57P	Ottone	57° C - 135° F	Arancio
A richiesta	A richiesta	Cromato	57° C - 135° F	Arancio
A richiesta	A richiesta	Bianco	57° C - 135° F	Arancio
S34B68U	S34B68P	Ottone	68° C - 155° F	Rosso
A richiesta	A richiesta	Cromato	68° C - 155° F	Rosso
A richiesta	A richiesta	Bianco	68° C - 155° F	Rosso
S34B79U	S34B79P	Ottone	79° C - 175° F	Giallo
A richiesta	A richiesta	Cromato	79° C - 175° F	Giallo
A richiesta	A richiesta	Bianco	79° C - 175° F	Giallo
S34B93U	S34B93P	Ottone	93° C - 200° F	Verde chiaro
A richiesta	A richiesta	Cromato	93° C - 200° F	Verde chiaro
A richiesta	A richiesta	Bianco	93° C - 200° F	Verde chiaro
S34B141U	S34B141P	Ottone	141° C - 286° F	Blu malva
A richiesta	A richiesta	Cromato	141° C - 286° F	Blu malva
A richiesta	A richiesta	Bianco	141° C - 286° F	Blu malva

# MATERIALE ANTINCENDIO SPRINKLER ARMADIETTI, MANOMETRI, ACCESSORI E GIUNTI

## ARMADIETTI PORTA SPRINKLER



CODICE	TIPO
ARM6PO	6 posti
ARM12PO	12 posti

## MANOMETRI ARIA/ACQUA



UL - FM

ART.	CODICE	TIPO
1926	MANAR	Aria Ø 4" 1/4
1927	MANAC	Acqua Ø 4" 1/4

## PRESSOSTATO



UL - FM

ART.	CODICE
1933	PRESS1/2

## SARACINESCHE

UL - FM



ART.	CODICE	TIPO
1916	SACPVE25	2" 1/2
1917	SACPVE3	3"
1918	SACPVE4	4"
1919	SCPVE6	6"
1920	SCPVE8	8"

## VALVOLE A FARFALLA CON INDICATORE DI POSIZIONE E VOLANTINO



UL - FM

CODICE	TIPO
VFIPV212	2" 1/2
VFIPV3	3"
VFIPV4	4"
VFIPV6	6"
VFIPV8	8"

## FLUSSOSTATO

UL - FM



CODICE	Ø	TIPO
VSRF1	1"	A filetto
VSRF114	1" 1/4	A filetto
VSRF112	1" 1/2	A filetto
VSRF2PS	2"	A staffa
VSRF212PS	2" 1/2	A staffa
VSRF3PS	3"	A staffa
VSRF4PS	4"	A staffa
VSRF6PS	6"	A staffa
VSRF8PS	8"	A staffa
VSRF10PS	10"	A staffa

## ATTACCHI RAPIDI PER SPRINKLER



UL - FM

CODICE	Ø IN POLLICI	Ø ESTERNO TUBO IN mm
SUF11412	1" 1/4 X 1/2"	42,4 X 21,3
SUF11434	1" 1/4 X 3/4"	42,4 X 26,7
SUF1141	1" 1/4 X 1"	42,4 X 33,4
SUF11212	1" 1/2 X 1/2"	48,3 X 21,3
SUF11234	1" 1/2 X 3/4"	48,3 X 26,7
SUF1121	1" 1/2 X 1"	48,3 X 33,4
SUF212	2" X 1/2"	60,3 X 21,3
SUF234	2" X 3/4"	60,3 X 26,7
SUF21	2" X 1"	60,3 X 33,4
SUF21212	2" 1/2 X 1/2"	76,1 X 21,3
SUF21234	2" 1/2 X 3/4"	76,1 X 26,7
SUF2121	2" 1/2 X 1"	76,1 X 33,4

## GIUNTI FLESSIBILI



UL - FM

CODICE	Ø IN POLLICI	Ø ESTERNO TUBO
GFS2B1	1" (DN 25)	33,7 mm
GFS2B114	1" 1/4 (DN 32)	42,4 mm
GFS2B112	1" 1/2 (DN 40)	48,3 mm
GFS2B2	2" (DN 50)	60,3 mm
GFS2B212	2" 1/2 (DN 65)	76,1 mm
GFS2B3A	3" (DN 80)	88,9 mm
GFS2B4	4" (DN 100)	114,3 mm
GFS2B5	5" (DN 125)	139,7 mm

## GIUNTI RIGIDI



UL - FM

CODICE	Ø IN POLLICI	Ø ESTERNO TUBO
GR2B1	1" (DN 25)	33,7 mm
GR2B114	1" 1/4 (DN 32)	42,4 mm
GR2B112	1" 1/2 (DN 40)	48,3 mm
GR2B2	2" (DN 50)	60,3 mm
GR2B212	2" 1/2 (DN 65)	76,1 mm
GR2B3A	3" (DN 80)	88,9 mm
GR2B4	4" (DN 100)	114,3 mm
GR2B5	5" (DN 125)	139,7 mm

# MATERIALE ANTINCENDIO SPRINKLER

## SPRINKLER SIDEWALL, DA INCASSO E ACCESSORI

### SPRINKLER SIDEWALL



Sprinkler modello SIDEWALL con bulbo da 5 mm, fattore K 80, filettatura di attacco da 1/2" e orifizio da 15 mm.

CODICE	FINITURA ESTERNA	TEMPERATURA ROTTURA FIALA	COLORE FIALA
S12B57S	Ottone	57° C - 135° F	Arancio
S12B68S	Ottone	68° C - 155° F	Rosso
S12B79S	Ottone	79° C - 175° F	Giallo
S12B93S	Ottone	93° C - 200° F	Verde chiaro
S12B141S	Ottone	141° C - 286° F	Blu malva

### SPRINKLER CONCEALED



Sprinkler modello CONCEALED da incasso con bulbo da 5 mm, fattore K 80, filettatura di attacco da 1/2" e orifizio da 15 mm.

CODICE	FINITURA ESTERNA	TEMPERATURA ROTTURA FIALA	COLORE FIALA
P13P68B	Piattello bianco	68° C - 155° F	Rosso
P13P68C	Piattello cromato	68° C - 155° F	Rosso
PIRF57B	Piattello bianco	57° C - 135° F	Arancio
PIRF57C	Piattello cromato	57° C - 135° F	Arancio

### CHIAVI PER SPRINKLER

UL - FM



ART.	CODICE	TIPO
1905	CS12	Per sprinkler da 1/2"
1906	CS34	Per sprinkler da 3/4"

### GABBIETTE CROMATE



ART.	CODICE
1947	GABSP12

### ROSETTA STANDARD CROMATA



CODICE	Ø
ROSSTCR	1/2"
RO34CR	3/4"

### ROSETTE STANDARD BIANCHE



CODICE	Ø
ROSSTB	1/2"
RO34BI	3/4"

### ROSETTE CROMATE IN DUE PEZZI PER SPRINKLER Ø 1/2"



CODICE
R2PC12

### ROSETTE BIANCHE IN DUE PEZZI PER SPRINKLER Ø 1/2"



CODICE
R2PB12