

# CASSETTE NASPO MODELLO NOHA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1, MARCATE CE

## CASSETTE NASPO NOHA MODELLO 3



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm, verniciata con polvere epossidica spessore 70µ. Colore rosso RAL 3001. Completo di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1, valvola di intercettazione da 1" gas, cartello segnalatore, istruzioni di montaggio, apertura del portello a 180 gradi. Può avvolgere fino a 30 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Dimensioni in mm cassetta: Largh. 700 x Alt 700 x prof. 200

### Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1151	NOHA15	15 m
1152	NOHA20	20 m
1153	NOHA25	25 m
1154	NOHA30	30 m

### Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1156	NOHAR15	15 m
1157	NOHAR20	20 m
1158	NOHAR25	25 m
1159	NOHAR30	30 m

## NASPO NOHA A PARETE MODELLO 1SW



Tubazione esclusa

Struttura in acciaio spessore 1,5 mm, verniciata con polvere epossidica di colore rosso RAL 3001.

La struttura può avvolgere fino a 30 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Braccio orientabile a 180 gradi.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
1165	NOHAP	675 x 630 x 230

## CASSETTE NASPO NOHA CON VANO PORTAESTINTORE MODELLO 31



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm, verniciata con polvere epossidica spessore 70µ. Colore rosso RAL 3001. Completo di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1, valvola di intercettazione da 1" gas, cartello segnalatore, istruzioni di montaggio, apertura del portello a 180 gradi. Può avvolgere fino a 30 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Dimensioni in mm cassetta: Largh. 1020 x Alt 700 x prof. 200

### Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1181	NOHAP15	15 m
1182	NOHAP20	20 m
1183	NOHAP25	25 m
1184	NOHAP30	30 m

### Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1186	NOHARP15	15 m
1187	NOHARP20	20 m
1188	NOHARP25	25 m
1189	NOHARP30	30 m

## NASPO NOHA FISSO MODELLO S-61



Tubazione esclusa



Struttura in acciaio spessore 2,5 mm, verniciata con polvere epossidica di colore rosso RAL 3001. Alimentazione 2" BSP maschio. La struttura può avvolgere fino a 50 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Particolarmente indicato per l'uso industriale.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
1170	NOHAF	380 x 740 x 660