

## BOMBOLE E RICAMBI



Ossigeno 5 lt  
Cod. **480700**



Acetilene 5 lt  
Cod. **481703**



Ossigeno 2 lt  
Cod. **480600**



Gas 2 lt  
Cod. **483600**

### BOMBOLE RICARICABILI

Tutte le bombole Oxyturbo ricaricabili da 2 e 5 litri sono conformi alla **Direttiva T-Ped**, quindi sicure e affidabili. Sono munite di certificato cumulativo. Possono essere fornite sia piene che vuote.

BOMBOLE	CODICE	PESO (kg)	DIMENSIONI (cm-bxpxh)
OSSIGENO 5 lt	<b>480700</b>	10	16X16X57
OSSIGENO 5 lt VUOTA	<b>480700.BV</b>	8,5	16X16X57
ACETILENE 5 lt	<b>481703</b>	11	16X16X57
ACETILENE 5 lt VUOTA	<b>481703.BV</b>	10,5	16X16X57
OSSIGENO 2 lt	<b>480600</b>	5,1	16X16X57
OSSIGENO 2 lt VUOTA	<b>480600.BV</b>	4,8	16X16X57
GAS 2 lt	<b>483600</b>	3,5	16X16X57
GAS 2 lt VUOTA	<b>483600.BV</b>	2,8	16X16X57

### CARRELLO VUOTO

I carrelli Oxyturbo permettono la movimentazione delle bombole sopportando un peso fino a 30 kg. Sono dotati di un comodo vano portaoggetti.



Carrello vuoto 2 lt



Carrello vuoto 5 lt

CARRELLO VUOTO	CODICE	DIMENSIONI (cm-bxpxh)	PESO (kg)
ACETILENE 5 lt	<b>105500</b>	51x30,5x68,5	3,7
PROPANO 5 lt	<b>105550</b>	51x30,5x68,5	3,7
2 lt	<b>105200</b>	38x21x58	2,2

### TUBO DI GOMMA BINATO

I tubi di gomma binati sono sicuramente i migliori per qualità poiché i due tubi non sono prodotti singolarmente e poi incollati ma vengono estrusi contemporaneamente: questo fa sì che siano saldati tra loro senza il rischio che col tempo si scollino. Sono conformi alla norma EN 559.



Tubo binato con valvole doppia protezione

ARTICOLO	ATT. IMP.	ATT. RIDUTT.	MISURA (m)	CODICE
TUBO BINATO RACCORDATO	1/4"	1/4"	4	<b>140400</b>
Ø 6,3 X 13,3 mm	1/4"	3/8"	4	<b>140450</b>
	3/8"	3/8"	4	<b>150400</b>
TUBO BINATO RACCORDATO	1/4"	1/4"	4	<b>140420</b>
CON VALVOLE DOPPIA PROTEZIONE Ø 6,3 X 13,3 mm	1/4"	3/8"	4	<b>140470</b>
	3/8"	1/4"	4	<b>140480</b>
	3/8"	3/8"	4	<b>150420</b>